



Fuse-link, high speed, 2000 A, AC 1250 V, size 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, single indicator

Catalog No. 170M7633

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	2000
Nominell spenning			AC 1250 V
Konstruksjonsstørrelse			size 4
Størrelse			105 x 120 x 110 mm
Brukskategori			aR
Statusindikator			enkel indikator
Beskrivelse			indikatorstil K for mikrobryter
Bryteevne		kA	200
kan brukes før størrelse/applikasjoner			Beskyttelse av strømlikerettere
Standard/Godkjennelse			IEC
Form			firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
DIN-størrelse			Andre
Merkestrøm		Amp	2000
Merkespenning		Volt	1250
Spenningstype			AC
Nominell bryterkapasitet		Kilo-Amp	200
Utnyttelsesgrad			AR (strømretningsvern for delområde)
Type sikringstatusindikator			Andre
Isolerte metallgrephåndtak			Nei